

DANEL

20 rue Aricie Caruel
80630 BEAUVAL

Tel: 03 22 32 91 48

Fax: 03 22 32 86 97

Site internet: www.remorquesdanel.com



Benne 240B

Caractéristiques générales:

- Poids total en charge 32T
- Châssis en UPN 300 avec renforcement principe TP
- Tridem, essieux Ø130, freins 406x120, suiveur AR
- Roues 560/60R22.5
- Freinage hydraulique
- Compresseur 9 pistons avec descente hydraulique
- Vérin Ø 200 / 170 / 145 / 125
- Tôle de fond ép. 5 mm et coté ép. 4 mm
- Quadrillage du fond de caisse important
- Rehausses de 0.4m + 1 avant grillagée
- Étanchéité du cadre de porte ajustable
- Crochets de bâche sur le coté
- Porte automatique avec une trappe
- Portes 1/3 2/3 ou deux panneaux égaux
- Flèche à ressorts réglable 4 positions
- Béquille hydraulique grosse section
- Porte bâche sur le coté
- Échelle coulissante
- Éclairage poids lourd avec protection
- Support gyrophare



Caisse 1m60 + 20 de rehausses



Essieu avant releveur



Modèle	240B		
Poids total en charge (kg)	32 000		
Cubage m ³	26,5	30,3	32,2
Longueur (m)	7	8	8,5
Largeur (m)	2,23		
Hauteur (m)	1,3		
Hauteur rehausse (m)	0,4		
Essieux	Ø130 + suiveur arriere		
Freins	Ø406x120 - 10 axes		
Compresseur	9 pistons + descente hydraulique		
Vérin (mm)	200/170/145	200/170/145/125	

Options:

- Porte hydraulique double effet
- Homologation 40 km/h
- Premier essieu releveur
- Chromage du 1er élément du vérin
- Compresseur gros débit avec descente hydraulique
- Rehausse hydraulique
- Bâche
- Vis engrais en inox
- Cotés 1m10, 1m50, 1m60, 1m70
- Garde boue
- Compas
- 2^e essieu suiveur
- Pneus gros volume
- Freinage pneumatique ou mixte
- Fond inox
- ...



Vérin Ø200-170-145-125, option par compas



Option rehausse hydraulique

Finition:

- 2 couches de peinture antirouille époxy
- 2 couches de laque polyuréthane
- Étuvage

