

Benne 220 / 240 / 260 / 290

En 25 ou 40 km/h en fonction du modèle

Caractéristiques générales:

- Châssis en tube 300x100 HLE
- Coté 1m50 + fixations rehausses
- Boggie / Tandem (en fonction du modèle)
- Essieu Colaert, freins 406x140
- Suiveur arrière (en fonction du modèle)
- Roues 600/55 R 26.5 BKT FL630
- Freinage hydraulique
- Tôle de fond ép. 5 mm, coté ép. 4 mm en HLE
- Quadrillage du fond de caisse important
- Étanchéité du cadre de porte ajustable
- Crochets de bâche
- Porte hydraulique 1 panneau avec une trappe
- Cadre de porte avec joint d'étanchéité
- Flèche à ressorts réglable
- Béquille hydraulique
- Vérin télescopique avec traitement anticorrosion
- Bennage par hydraulique du tracteur
- Porte bâche
- Échelle coulissante en aluminium
- Éclairage LED + flash
- Plexiglass grand modèle + grille
- Barre anti encastrement
- Grenailage + peinture polyuréthane puis étuvage
- Garde boue



Modèles	220	240	260	290-1	290-2
Type de caisse	Monocoque				
PTC (kg)	22 800	24 000	26 000	29 000	
Cubage m ³	20,5	22,5		24,5	
Longueur (haut caisse)	6m	6m60		7m20	
Largeur	2 m 27				
Hauteur caisse	1 m 10				
Hauteur rehausses	En options, hauteurs: 200 - 300 - 400 - 500 - 700				
Essieux - Axes	Carré 130 - 10 axes			Carré 150 - 10 axes	
Roues	600/55 R 26,5 BKT FL630			650/55 R 26,5 BKT FL630	
Freins	Ø 406x140				
Bennage	Hydraulique tracteur				
Vérin bennage	Télescopique avec traitement anti corrosion				

Options:

- Porte automatique
- Porte 2 panneaux
- 2e trappe
- Système de semi élévatrice
- Rehausses aluminium
- Vérins anti-cabrage
- Chromage du 1er élément du vérin
- Rehausse hydraulique
- Bâche
- Tandem (modèle 220)
- Compresseur + descente hydraulique
- Homologation 40 km/h (frein pneumatique)
- Essieu suiveur
- Différents montages pneumatique
- Sécurité pour porte hydraulique
- Attelage R50 ou K80 boulonné
- Kit caméra 7" ou 9"
- Peinture personnalisé (fournir RAL)
- Bâchage simple ou hydraulique
- Feux de travail
- ...



Semi élévatrice, élévation à 2m environ



Porte 1 panneau, avec vis de réglage



Grand plexiglass + Echelle coulissante en aluminium



Caisse 1m50 + 0m30 de rehausse.

